

Täytä/rastita harmaalla pohjalla olevat kohdat

***) Valitse vähintään yksi vaihtoehto**

päiväys:

TARJOUSPYYNTÖ HALLIRAKENNUKSET

TARJOUKSEN PYYTÄJÄ:

Nimi:
Lähiosoite:
Postinro / Toimipaikka:
Puhelin:
Sähköposti:

ASIAKAS/KOHDE:

Nimi:
Lähiosoite:
Postinro / Toimipaikka:
Puhelin:
Sähköposti:

Rakennuksen käyttötarkoitus:

Rakentamisajankohta:*

Toimitus*

- Elementti- ja materiaalitoytitys
 Asennettuna ns. "sateelta suojaan"
 Asennettuna valmiiksi toimituksen osalta

Pituus:*

- 38,7 m
 33,9 m
 29,1 m
 24,2 m
 19,4 m
 Muu:

Leveys:*

- 17,4 m
 14,9 m
 12,5 m
 10,1 m
 7,7 m
 Muu:

Sisäkorkeus:*

- 5,0 m
 4,6 m
 4,0 m
 Muu:

Sokkelin korkeus lattiatasosta:*

- 300 mm (vakio)
 Muu:

Ulkoseinien rakenteet

- Hallirakennusten seinäelementin vakioleveys 2 400 mm

Eristetty ulkoseinäelementti, Puolilämmin (autotallit, hallirakennukset)*

- Pohjamaalattu paneeli, naulauspuu tuuletusraolla, tuulensuoja kipsilevy, runkopuu k-600 mm + eriste 175 mm, höynsulkumuovi, erikoiskova

- Koko rakennus
 jm hallin pituudesta

Eristetty ulkoseinäelementti, Lämmin*

- Pohjamaalattu paneeli, naulauspuu tuuletusraolla, tuulensuoja kipsilevy, runkopuu k-600 mm + eriste 250 mm, höynsulkumuovi, erikoiskova

- Koko rakennus
 jm hallin pituudesta

Kylmä ulkoseinäelementti tuulensuoja kipsilevyllä*

- Pohjamaalattu paneeli, naulauspuu tuuletusraolla, tuulensuoja kipsilevy, runkopuu k-600 mm

- Koko rakennus
 jm hallin pituudesta

Kylmä ulkoseinäelementti ilman tuulensuojalevyä*

- Pohjamaalattu paneeli, naulauspuu, runkopuu k-600 mm

- Koko rakennus
 jm hallin pituudesta

Väliseinäelementit

- Kyllä
 Ei

- Valitessasi toimitukseen väliseinäelementit, tarjoamme kohteeseen sopivan elementtirakenteen

Kattorakenteet:

Ristikot:

- Harjaristikko, alapaarre suora, vakio
- Saksiristikko, nousevalla alapaarteella

Kattokaltevuus:

- 1 : 3 vakio
- 1 :

Välikaton verhous:

- Ei verhousta
- Kipsilevy KN 13 mm
- muu:

Vesikate:

- 20 mm profiilipelti, pinnoite polyester
 - muu:
- Värisävyt : Ruukin perusvärikartasto**

IKKUNAT*

Kylmä

- Kiinteä 11 x 8 ikkuna, vakio kpl
- Muu: x kpl

Lämmin

- Kiinteä 11 x 8 ikkuna, vakio kpl
- Muu: x kpl

OVET*

Liukuovet

- 50 x kpl päädyssä
 - 50 x kpl sivuseinällä
 - x kpl Päädyssä Sivuseinällä
- Vakio liukuoven leveys 5 000 mm, oviaukon leveys 4 800 mm.
 - Liukuoven korkeus rakennuksen päädyssä = huonekorkeus
 - Liukuoven korkeus rakennuksen sivuseinällä = huonekorkeus - 500 mm
 - Ulkoverhous UTV paneeli 20x120 mm pystyyn
 - Muu:

Ulko-ovet :

- 10 x 21 kpl
- Väri : valkoinen

Muu ovi:

- x kpl

Nosto-ovet

- 40 x kpl Päädyssä Sivuseinällä
 - 50 x kpl Päädyssä Sivuseinällä
 - x kpl Päädyssä Sivuseinällä
- Vapaa nosto-oven ylätilan tarve 500 mm
 - Automatiikka kauko-ohjauksella
 - Muu:

Muut:

Suunnittelu:

- Pääpiirustukset toimituksen osalta
- *Sisältää rakennesuunnitelmat
- *Ei sisällä perustussuunnitelmia
- *Ei sisällä asemakaava piirustuksia

Sokkelielementit:

- Ei sokkelielementtitoimitusta
- 140 x 800 (eristämätön)
- 250 x 800 (eristetty)

Lisätietoja:
